

## BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ DÍLŮ

- ▶ vodní systém s přírodními mikroorganismy
- ▶ bez rozpouštědel
- ▶ bez VOC (těkavé organické látky)



Malé kanálky na dně čistícího prostoru zaručují bezproblémový průtok kapaliny Bio-Circle L zpět do nádrže

Flexibilní vedení čistící kapaliny pro jednoduchý oplach znečištěných dílů.

Přídavné díly:  
Sada filtru, poklop (víko), výpust nádrže (foto není k dispozici)



Pohled shora:  
ohřívací těleso, čerpadlo, kontrolka hladiny

Stůl lze jednoduše postranně otevřít.

Ekonomický štětec s držákem a 3-cestným kuličkovým ventilem, ze kterého vytéká Bio-Circle L (kapalina) - pro čištění těžce znečištěných dílů a součástek. Rozměrný mycí prostor lze využít kompletně.



Lehce očištěný filtrační systém k oddělení hrubšího a jemnějšího odpadu (kovové částice, zbytky nátěrů)



Displej z plastové fólie poskytuje uživateli optimální komfort a ukazuje jednotlivé operace procesu (úroveň hladiny, vyhřívání,...)



Vzduchové čerpadlo zajišťuje mikroorganismům kyslík.

Stabilní a robustní spodní část. Izolovaná dvojitá nádrž na Bio-Circle L kapalinu. Kapalina obsahuje přírodní mikroorganismy, které okamžitě a biologicky redukuje a likvidují olej a tuk tak, že čistící složka kapaliny je udržována neustále čistá.

### VÝHODY BIO-CIRCLE II

- ▶ biologické čištění příznivé pro uživatele i životní prostředí
- ▶ čistící médium na bázi vody – nehořlavé
- ▶ žádné speciální nařízení a vyhlášky ohledně transportu, skladování atd.
- ▶ PH neutrální - nehrozí podráždění kůže
- ▶ bez VOC (těkavé organické látky)
- ▶ vynikající výsledky dosažené optimální kombinací mechaniky, teploty, chemie a přírody

### Facts

#### Technická data

Pracovní výška:	950mm
Nosnost:	250kg
Váha:	cca 55kg (prázdné)
Nádrž:	materiál PE LD, dvojitá
Náplň:	100 l
Údržba:	postranní otevírání s pojistkou
Rozměry umyvadla:	930mm x 545mm
Čerpadlo:	cca 3l/min/40W
Kontrola hladiny:	indikuje minimální hladinu
Teplotní senzor:	optimální teplota 41°C
El. konfigurace:	230V/50Hz